

18/5/05

LAVAMATIC SUPRA

LAVAVAJILLAS PARA AUTOMÁTICAS

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO.

Nombre del producto:	Lavamatic Supra
Uso:	Lavado automático de la vajilla.
Presentación:	Envases de polietileno de 6, 12 y 30 kilos
Descripción general de peligros:	Producto corrosivo.

COMPOSICIÓN.

Agua, secuestrantes, potasa y sosa.

PROPIEDADES FÍSICAS.

Aspecto	Líquido transparente no viscoso de color amarillento.
Olor	Característico
Solubilidad a 20°C	Soluble en agua.
pH	> 13
Densidad (grs/ml)	1.31 ± 0.05 grs/l

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Producto líquido especialmente formulado para la limpieza automática de la vajilla en zonas en las que existan aguas duras (> 30 grados de dureza).

El producto presenta en su composición secuestrantes que eliminan los restos de dureza presentes en el agua. Dosificar 3-.5 grs. de producto por litro de agua en el lavado, manteniendo la temperatura de trabajo sobre 55-60 grados. El producto se debe aplicar con la ayuda de una bomba dosificadora automática. No aplicar nunca sobre aluminio ni metales blandos.

PRECAUCIONES.

- No ingerir.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Provoca quemaduras graves.
- En caso de contacto con los ojos lávese inmediata y abundantemente y acúdase al médico.
- En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con agua.
- En caso de accidente o malestar acúdase inmediatamente al médico (si es posible muéstrela la etiqueta).
- Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.
- Consérvese únicamente en el recipiente de origen.